



CITTA' DI POTENZA
Unità di direzione Servizi alla Persona

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: ALLEGATO C

*ATTREZZATURE CUCINE
DI PROPRIETA' DEL COMUNE*

*ATTREZZATURE CUCINE RICHIESTE
ALLE IMPRESE CONCORRENTI PER OGNI
ASILO NIDO COMUNALE OGGETTO DELL'APPALTO*

		A carico del Comune di Potenza	A carico del Gestore del servizio Asilo Nido
ATTREZZATURE CUCINA			
ZONA PERSONALE COTTURA	CAPPA PARETE	✓	
	CUCINA con forno	✓	
	LAVAMANI A MURO CON RUBINETTERIA A PEDALE	✓	
Preparazione ALIMENTI	LAVATOIO 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO PER ALIMENTI RUBINETTO A PEDALE	✓	
	Descrizione N.2 vasche. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): 1400/1600x700x850		
	RIPIANO INFER. LISCIO PER LAVATOIO (POSSIBILMENTE CHIUSO)		✓
	Descrizione Ripiano inferiore in acciaio AISI 304		
	TAVOLO ARMADIATO PER ALIMENTI (possibilmente CON CASSETTIERA)		✓
	Descrizione Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850		
	NR. 2 TAVOLI IN ACCIAIO INOX		✓
	Descrizione Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850		
	CARRELLO DI SERVIZIO CON MANIGLIA 2 RIPIANI		✓
	Descrizione Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato con bordi arrotondati. Quattro ruote piroettanti con supporto e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1000x700x900		
FRIGO/FREEZER DIG. 650+650L 2P. +2/-18°C		✓	
Descrizione Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato E TERMOMETRO digitale. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta con molla di ritorno e reversibile. Luce interna ACCESSORI IN DOTAZIONE ALMENO 4 GRIGLIE			
Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw)			
Zona LAVAGGIO	BANCO IN ACCIAIO PORTA STOVIGLIE		✓
	Descrizione Struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 anticorrosione e antitaglio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1600x400/500x600/850		
	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE		✓
	Descrizione Caratteristiche consigliate: Lavastoviglie/lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da minimo 15 a circa 40 litri. Ciclo autopulente. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Dosatore brillantante. Predisposizione per dispenser esterno di detergente.		
	Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw) 7,0 - 8,0		
	LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO (e/o a DUE VASCHE)	✓	
Descrizione Piano di lavoro in acciaio AISI 304. N.1 vasca con gocciolatoio. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1300x700x850			
RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	✓		
BIDONE CARRELLATO INOX CON COPERCHIO PORTARIFIUTI		✓	
Descrizione In acciaio inox 18/10. Dotata di due maniglie e coperchio possibilmente estraibile per il lavaggio.			
Attrezzature DISPENSA			
Locale DISPENSA	SCAFFALI MISURE VARIABILI		✓
	Descrizione Scaffali di diverse misure fino a riempire gli spazi utili		

		A carico del Comune di Potenza	A carico del Gestore del servizio Asilo Nido
ATTREZZATURE CUCINA			
ZONA COTTURA	CAPPA PARETE	✓	
	CUCINA con forno	✓	
Igiene PERSONALE	LAVAMANI A MURO CON RUBINETTERIA A PEDALE	✓	
Preparazione ALIMENTI	TAVOLO ARMADIATO PER ALIMENTI (possibilmente CON CASSETTIERA)		✓
	Descrizione Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850		
	CARRELLO DI SERVIZIO CON MANIGLIA 2 RIPIANI		✓
	Descrizione Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato con bordi arrotondati. Quattro ruote piroettanti con supporto e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1000x700x900		
Zona LAVAGGIO	FRIGO/FREEZER DIG. 650+650L 2P. -+2/-18°C		✓
	Descrizione Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore re posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato E TERMOMETRO digitale. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta con molla di ritorno e reversibile. Luce interna		
	ACCESSORI IN DOTAZIONE ALMENO 4 GRIGLIE		
	Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw)		
Zona LAVAGGIO	PENSILE IN ACCIAIO PORTA STOVIGLIE		✓
	Descrizione Struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 anticorrosione e antitaglio; Struttura formata da ripiano inferiore, piano di copertura, fianchi e schienali; Ripiani lisci Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1600x400/500x600/850		
	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE		✓
	Descrizione Caratteristiche consigliate: Lavastoviglie/lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da minimo 15 a circa 40 litri. Ciclo autopulente. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Dosatore brillantante. Predisposizione per dispenser esterno di detergente.		
	Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw) 7,0 - 8,0		
	LAVATOIO 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO PER ALIMENTI RUBINETTO A PEDALE	✓	
	Descrizione N.2 vasche. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): 1400/1600x700x850		
	LAVATOIO 2 VASCHE CON GOCCIOLATOIO	✓	✓
Descrizione N.2 vasche. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): 1400/1600x700x850			
RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	✓		
BIDONE CARRELLATO INOX CON COPERCHIO PORTARIFIUTI		✓	
In acciaio inox 18/10. Dotata di due maniglie e coperchio possibilmente estraibile per il lavaggio.			
Attrezzature DISPENSA			
Località DISPENSA	SCAFFALI MISURE VARIABILI		✓
	Descrizione Scaffali di diverse misure fino a riempire gli spazi utili		

		A carico del Comune di Potenza	A carico del Gestore del servizio Asilo Nido
ATTREZZATURE CUCINA			
ZONA COTTURA	CAPPA PARETE	√	
	CUCINA con forno	√	
	LAVAMANI A MURO CON RUBINETTERIA A PEDALE	√	
igiene PERSONALE			
Preparazione ALIMENTI	LAVATOIO 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO PER ALIMENTI RUBINETTO A PEDALE	√	
	Descrizione N.2 vasche. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304. schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): 1400/1600x700x850		
	RIPIANO INFER. LISCIO PER LAVATOIO (POSSIBILMENTE CHIUSO)		√
	Descrizione Ripiano inferiore in acciaio AISI 304		
	TAVOLO ARMADIATO PER ALIMENTI (possibilmente CON CASSETTIERA)		√
	Descrizione Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850		
	CARRELLO DI SERVIZIO CON MANIGLIA 2 RIPIANI		√
	Descrizione Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato con bordi arrotondati. Quattro ruote piroettanti con supporto e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1000x700x900		
	FRIGO/FREEZER DIG. 650+650L 2P. +2/-18°C		√
	Descrizione Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore re posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato E TERMOMETRO digitale. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta con molla di ritorno e reversibile. Luce interna ACCESSORI IN DOTAZIONE ALMENO 4 GRIGLIE		
Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw)	1		
Zona LAVAGGIO	PENSILE IN ACCIAIO PORTA STOVIGLIE		√
	Descrizione Struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 anticorrosione e antitaglio; Struttura formata da ripiano inferiore, piano di copertura, fianchi e schienali; Ripiani lisci; Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1600x400/500x600/850		
	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE		√
	Descrizione Caratteristiche consigliate: Lavastoviglie/lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da minimo 15 a circa 40 litri. Ciclo autopulente. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Dosatore brillantante. Predisposizione per dispenser esterno di detergente.		
	Dati Tecnici Potenza elettrica (Kw)	7,0 - 8,0	
	LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO (e/o a DUE VASCHE)	√	
Descrizione Piano di lavoro in acciaio AISI 304. N.1 vasca con gocciolatoio. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1300x700x850			
RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	√		
BIDONE CARRELLATO INOX CON COPERCHIO PORTARIFIUTI		√	
Descrizione In acciaio inox 18/10. Dotata di due maniglie e coperchio possibilmente estraibile per il lavaggio.			
Attrezzature DISPENSA			
Locale DISPENSA	SCAFFALI MISURE VARIABILI		√
	Descrizione Scaffali di diverse misure fino a riempire gli spazi utili		

		A carico del Comune di Potenza	A carico del Gestore del servizio Asilo Nido
ATTREZZATURE CUCINA			
ZONA COTTURA	CAPPA PARETE	✓	
	CUCINA con forno	✓	
	LAVAMANI A MURO CON RUBINETTERIA A PEDALE	✓	
igiene PERSONALE	LAVATOIO 2 VASCHE SGOCCIOLAIO PER ALIMENTI RUBINETTO A PEDALE	✓	
	Descrizione		
	N.2 vasche. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): 1400/1600x700x850		
	RIPIANO INFER. LISCIO PER LAVATOIO (POSSIBILMENTE CHIUSO)		✓
	Descrizione		
	Ripiano inferiore in acciaio AISI 304		
	TAVOLO ARMADIATO PER ALIMENTI (possibilmente CON CASSETTIERA)		✓
	Descrizione		
	Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850		
	TAVOLO IN ACCIAIO INOX		✓
Descrizione			
Piano di lavoro struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 con piega salvamani sui bordi e sottopiano. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): minimo 1200/1600x700x850			
CARRELLO DI SERVIZIO CON MANIGLIA 2 RIPIANI		✓	
Descrizione			
Costruzione in acciaio inossidabile 18/10 satinato con bordi arrotondati. Quattro ruote piroettanti con supporto e protezione in gomma, di cui 2 munite di dispositivo di bloccaggio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1000x700x900			
FRIGO/FREEZER DIG. 650+650L 2P. -2/-18°C		✓	
Descrizione			
Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato Evaporatore re posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato E TERMOMETRO digitale. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Porta con molla di ritorno e reversibile. Luce interna			
ACCESSORI IN DOTAZIONE ALMENO 4 GRIGLIE			
Dati Tecnici			
Potenza elettrica (Kw)			
Preparazione ALIMENTI	PENSILE IN ACCIAIO PORTA STOVIGLIE		✓
	Descrizione		
	Struttura in acciaio inox AISI 304/18/10 anticorrosione e antitaglio; Struttura formata da ripiano inferiore, piano di copertura, fianchi e schienali; Ripiani lisci; Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1600x400/500x600/850		
	LAVASTOVIGLIE CARICAMENTO FRONTALE		✓
	Descrizione		
	Caratteristiche consigliate: Lavastoviglie/lavautensili multifunzione. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio di lavaggio da minimo 15 a circa 40 litri. Ciclo autopulente. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Dosatore brillantante. Predisposizione per dispenser esterno di detergente.		
	Dati Tecnici		
	Potenza elettrica (Kw)	7,0 - 8,0	
	LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLAIO (e/o a DUE VASCHE)	✓	
	Descrizione		
Piano di lavoro in acciaio AISI 304. N.1 vasca con gocciolatoio. Pannellatura frontale e laterale in acciaio AISI 304, schienale in acciaio. Gambe quadre 40x40mm in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio. Dimensioni consigliate (LxPxA mm): circa 1300x700x850			
RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	✓		
BIDONE CARRELLATO INOX CON COPERCHIO PORTARIFIUTI		✓	
Descrizione			
In acciaio inox 18/10. Dotata di due maniglie e coperchio possibilmente estraibile per il lavaggio.			
Attrezzature DISPENSA			
Locale DISPENSA	SCAFFALI MISURE VARIABILI		✓
	Descrizione		
	Scaffali di diverse misure fino a riempire gli spazi utili		